



Scheda Tecnica “Combo Wall & Tower” modello: **SDG-W&T03 regolabile**



CODICE PRODOTTO	SDG-W&T03
POTENZA	7,4 kW
CORRENTE	REGOLABILE DA PULSANTE A 16, 20 e 32 A
ALIMENTAZIONE	MONOFASE 220 VOLT +/- 10%
PROTEZIONE IP	IP 66
FREQUENZA	50 HZ +/- 10%
ATTIVAZIONE	PULSANTE ON/OFF
OPTIONAL ATTIVAZIONE	PASSIVA: BUSSOLOTTO CON CHIAVE ATTIVA: 1)CARTA RFID FUNZIONE ON/OFF-2)CARTA RFID CON CREDITO SCALARE
DIMENSIONI	295 X 195 X 70 mm
PESO	NETTO 5,5 KG LORDO 6 KG
SICUREZZA	VOLTAGGIO ELEVATO-CORTOCIRCUITO-TEMPERATURA-FULMINI-SOVRACCARICO
CERTIFICAZIONI SICUREZZA	GB/T 18847 NB/T 33008 – NB/T 33002
PRESA USCITA	TIPO 2
LINGUA	SU RICHIESTA QUALSIASI LINGUA, NON MULTILINGUA
MATERIALE GUSCIO	ABS + MATERIALE PLASTICO
INSTALLAZIONE	AMBIENTI CHIUSI E SPAZI ESTERNI ESPOSTI AD AGENTI ATMOSFERICI
TEMPERATURA	-25°C + 55°C CON UMIDITA' RELATIVA 5%/95%
ALTEZZA MASSIMA	MINORE 2000 MT
CERTIFICAZIONE TUV	Shenzhen Nore Testing Center Co., Ltd. Report No.: SZNTC2112013SV0
VERSIONE 4.20	Protezione contro le correnti di dispersione in corrente continua superiori a 6mA integrata nella wall box, come da norme CEI 64-8 V5 sez. 722. L'interruttore differenziale da installare deve essere di TIPO A , non è richiesto il differenziale TIPO B